



**THE
RANGE**
2022

MOTRON



MOTORCYCLE 06



SCOOTER 18



ELECTRIC 34

Brand story 04

MOTORCYCLE

X-NORD 125 / TOURING 06

REVOLVER 125 10

NOMAD 125 14

SCOOTER

BREEZY 50 18

IDEO 50 22

IDEO 125 26

VENTURA 125 30

ELECTRIC

CUBERTINO 34

WHIZZ 38

VOLTZ 42

VIZION 46

COMING SOON

WARRIOR 400 50

Zur Hölle damit, ein Leben lang bloß Passagier zu sein.

Nie mehr darauf warten, dass etwas passiert. Nie mehr fragen, was als nächstes kommt. Keine Entschuldigungen, keine Ausreden mehr. Motron heißt aufhören, nur mitzufahren. Motron heißt, deinen eigenen Weg zu nehmen. Wohin, wie und wann – es ist allein deine Entscheidung. Mach dich darauf gefasst, die Langeweile hinter dir zu lassen und bereite dich auf deinen ersten Adrenalinstoß vor. Jeder Dreh am Gasgriff ist ein neues Erlebnis.

Entfliehe von zu Hause. Verirre dich an einem neuen Ort.
Vergiss den Rest.

**GET
OUT
THERE.**



X-NORD 125





Auch als **X-NORD 125 Touring** erhältlich

X-NORD 125

Mit der X-Nord 125 hast du nie wieder das Gefühl, in deiner Wohnung festzusitzen.

Gebaut mit einem modernen, steifen Rahmen, will die X-Nord der Stadt entfliehen und mit dir die Landstraßen erobern. Wo auch immer du unterwegs bist, mit der X-Nord wirst du nirgendwo mehr festsitzen.

Motor & Getriebe

- MOTORTYP**
1 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt
- HUBRAUM**
124,8 cm³
- MAX. LEISTUNG**
9,3 kW @ 9500 min
- MAX. DREHMOMENT**
9,6 Nm @ 5500 min
- ZÜNDUNG**
ECU
- STARTER**
Elektrostarter
- GETRIEBE**
6-Gang-Schaltgetriebe

Farben

-  Graphite grey
-  Glacier white
-  Night black

Fahrwerk

- BREMSE VORNE**
Hydraulische Scheibenbremse, Bremsscheibe: Ø 265 mm
- BREMSE HINTEN**
Hydraulische Scheibenbremse mit CBS, Bremsscheibe: Ø 240 mm
- RADAUFHÄNGUNG VORNE**
Teleskopfedergabel
- RADAUFHÄNGUNG HINTEN**
Schwinge mit Zentralfederbein
- REIFENDIMENSION VORNE**
100/80-17
- REIFENDIMENSION HINTEN**
120/80-17

Abmessungen & Massen

- EIGENGEWICHT FAHRBEREIT**
175 kg
- HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT**
340 kg
- LÄNGE x BREITE x HÖHE**
2085 x 830 x 1285 mm
- TANKINHALT**
14 L

Fahrleistungen

- HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT**
95 km/h
- KRAFTSTOFFVERBRAUCH***
3 L/100 km
- CO₂-AUSSTOSS***
68 g/km

* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII

REVOLVER

125





REVOLVER

125

Geladen und entsichert. Die Revolver 125 ist immer bereit.

Die Revolver 125 versteht sich als urbaner Cruiser mit überzeugendem Retro-Design. Befülle den Tank, lade durch und erkunde die Stadt locker aus der Hüfte heraus.

Motor & Getriebe

MOTORTYP
1 Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt

HUBRAUM
124,8 cm³

MAX. LEISTUNG
7,0 kW @ 8500 min

MAX. DREHMOMENT
9,0 Nm @ 6500 min

ZÜNDUNG
ECU

STARTER
Elektrostarter

GETRIEBE
5-Gang-Schaltgetriebe

Farben

 Carbon black  Rock grey

Fahrwerk

BREMSE VORNE
Hydraulische 2-Kolben Bremszange, Bremsscheibe: Ø 267 mm

BREMSE HINTEN
Hydraulische 1-Kolben Bremszange, Bremsscheibe: Ø 240 mm

RADAUFHÄNGUNG VORNE
Teleskopfedergabel

RADAUFHÄNGUNG HINTEN
Schwinge mit zwei Federbeinen

REIFENDIMENSION VORNE
90/90 - 18 M/C 51P

REIFENDIMENSION HINTEN
140/90 - 15 M/C 70H

Abmessungen & Massen

EIGENGEWICHT FAHRBEREIT
141 kg

HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT
291 kg

LÄNGE x BREITE x HÖHE
2061 x 835 x 1105 mm

TANKINHALT
13 L

Fahrleistungen

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
90 km/h

KRAFTSTOFFVERBRAUCH*
1,9 L/100km

CO₂-AUSSTOSS*
44 g/km

* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII

NOMAD

125





NOMAD 125

Scharf im Design, präzise in Kurven.

Die sportliche Nomad, mit ihren federleichten 148 kg fahrbereit, ist ein hungriger Kurvenräuber ohne Sättigungsgefühl. Mit einem Tankvolumen von 13 Litern bei nur 2,7 Liter Verbrauch wird klar, dass sie nicht für Pausen gebaut wurde. Und du bist es auch nicht.

Motor & Getriebe

MOTORTYP
1 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt

HUBRAUM
124,8 cm³

MAX. LEISTUNG
9,5 kW @ 9000 min

MAX. DREHMOMENT
10,5 Nm @ 7000 min

ZÜNDUNG
ECU

STARTER
Elektrostarter

GETRIEBE
6-Gang-Schaltgetriebe

Farben

Graphite grey Glacier white Night black

Fahrwerk

BREMSE VORNE
Hydraulische Scheibenbremse,
Brems Scheibe: Ø 265 mm

BREMSE HINTEN
Hydraulische Scheibenbremse mit CBS,
Brems Scheibe: Ø 240 mm

RADAUFHÄNGUNG VORNE
Teleskopfedergabel

RADAUFHÄNGUNG HINTEN
Schwinge mit Zentralfederbein

REIFENDIMENSION VORNE
100/80-17

REIFENDIMENSION HINTEN
140/70-17

Abmessungen & Massen

EIGENGEWICHT FAHRBEREIT
149 kg

HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT
314 kg

LÄNGE x BREITE x HÖHE
2030 x 800 x 1070 mm

TANKINHALT
13 L

Fahrleistungen

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
96 km/h

KRAFTSTOFFVERBRAUCH*
2,6 L/100km

CO₂-AUSSTOSS*
59 g/km

* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII

BREEZY 50





BREEZY

50

Tausche den überfüllten, muffigen Bus gegen ein Lüftchen Freiheit auf der Breezy.

Urban, emissionsarm, luftgekühlt – mit der Breezy kommst du agil und dynamisch durch jede Stadt. Kein Warten, kein Herumstehen mehr, fahr einfach los – wann du willst, wohin du willst.

Motor & Getriebe

MOTORTYP
1 Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt

HUBRAUM
50 cm³

MAX. LEISTUNG
2,1 kW @ 8000 min

MAX. DREHMOMENT
2,6 Nm @ 7500 min

ZÜNDUNG
ECU

STARTER
Elektrostarter, Kickstarter

GETRIEBE
CVT-Automatikgetriebe

Farben

 Graphite grey  Carbon black

Fahrwerk

BREMSE VORNE
Hydraulische Scheibenbremse, Bremsscheibe: Ø 155 mm

BREMSE HINTEN
Mechanische Trommelbremse, Bremstrommel: Ø 110 mm

RADAUFHÄNGUNG VORNE
Teleskopfedergabel

RADAUFHÄNGUNG HINTEN
Schwinge mit einem Federbein

REIFENDIMENSION VORNE
100/60-12

REIFENDIMENSION HINTEN
100/60-12

Abmessungen & Massen

EIGENGEWICHT FAHRBEREIT
83 kg

HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT
233 kg

LÄNGE x BREITE x HÖHE
1780 x 680 x 1115 mm

TANKINHALT
5 L

Fahrleistungen

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
45 km/h

KRAFTSTOFFVERBRAUCH*
2,2 L/100km

CO₂-AUSSTOSS*
51 g/km

* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII

50 IDEO





IDEO 50

Weil urbane Freiheit vor allem eines ist: zeitlos.

Mit ihrem klassischen Design und dem niedrigen Preis, lässt die Ideo 50 die Herzen von Rollerfans höherschlagen. Immer unterwegs? Ja, aber bitte stilvoll und unkompliziert.

Motor & Getriebe

MOTORTYP
1 Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt

HUBRAUM
50 cm³

MAX. LEISTUNG
2,1 kW @ 8000 min

MAX. DREHMOMENT
2,6 Nm @ 7500 min

ZÜNDUNG
ECU

STARTER
Elektrostarter, Kickstarter

GETRIEBE
CVT-Automatikgetriebe

Farben



Fahrwerk

BREMSE VORNE
Hydraulische Scheibenbremse,
Brems Scheibe: Ø 190 mm

BREMSE HINTEN
Mechanische Trommelbremse,
Bremsstrommel: Ø 110 mm

RADAUFHÄNGUNG VORNE
Teleskopfedergabel

RADAUFHÄNGUNG HINTEN
Schwinge mit einem Federbein

REIFENDIMENSION VORNE
110/70-12

REIFENDIMENSION HINTEN
120/70-12

Abmessungen & Massen

EIGENGEWICHT FAHRBEREIT
96 kg

HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT
246 kg

LÄNGE x BREITE x HÖHE
1900 x 690 x 1135 mm

TANKINHALT
5 L

Fahrleistungen

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
45 km/h

KRAFTSTOFFVERBRAUCH*
2,2 L/100km

CO₂-AUSSTOSS*
54 g/km

* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII

IDEO 125





IDEO 125

Gemacht für die Welt jenseits der Haustür.

Mit einem größeren Motor aber dem gleichen Design ihrer kleinen Schwester, macht die Ideo 125 auf der Stadtautobahn eine genauso gute Figur wie in der Innenstadt. Zeitlos, sympathisch, stilsicher – die Ideo wurde gemacht, um dich auch in der Welt jenseits der Haustür gut aussehen zu lassen.

Motor & Getriebe

MOTORTYP
1 Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt

HUBRAUM
125 cm³

MAX. LEISTUNG
5,3 kW @ 7500 min

MAX. DREHMOMENT
7,7 Nm @ 6000 min

ZÜNDUNG
ECU

STARTER
Elektrostarter, Kickstarter

GETRIEBE
CVT-Automatikgetriebe

Farben

 Graphite grey  Carbon black

Fahrwerk

BREMSE VORNE
Hydraulische Scheibenbremse, Bremsscheibe: Ø 190 mm

BREMSE HINTEN
Mechanische Trommelbremse mit CBS, Bremstrommel: Ø 130 mm

RADAUFHÄNGUNG VORNE
Teleskopfedergabel

RADAUFHÄNGUNG HINTEN
Schwinge mit einem Federbein

REIFENDIMENSION VORNE
110/70-12

REIFENDIMENSION HINTEN
120/70-12

Abmessungen & Massen

EIGENGEWICHT FAHRBEREIT
107 kg

HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT
267 kg

LÄNGE x BREITE x HÖHE
1880 x 670 x 1130 mm

TANKINHALT
5 L

Fahrleistungen

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
80 km/h

KRAFTSTOFFVERBRAUCH*
2,9 L/100km

CO₂-AUSSTOSS*
69 g/km

* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII

VENTURA

125





VENTURA

125

Zeit, die Stadt ein wenig aufzumischen.

Mit ihrer dynamischen Linienführung, den 16-Zoll-Reifen und einem zuverlässigen 125cm³-Motor macht die Ventura sowohl auf Schnellstraßen, als auch auf städtischem Kopfsteinpflaster eine gute Figur. Egal, wo du hinwillst – mit der Ventura beginnt der Spaß schon am Weg dorthin.

Motor & Getriebe

MOTORTYP
1 Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt

HUBRAUM
125 cm³

MAX. LEISTUNG
7,2 kW @ 8000 min

MAX. DREHMOMENT
8,8 Nm @ 6500 min

ZÜNDUNG
ECU

STARTER
Elektrostarter, Kickstarter

GETRIEBE
CVT-Automatikgetriebe

Farben

Platinum silver Glacier white Carbon black

Fahrwerk

BREMSE VORNE
Hydraulische Scheibenbremse, Bremsscheibe: Ø 260 mm

BREMSE HINTEN
Hydraulische Scheibenbremse mit CBS, Bremsscheibe: Ø 240 mm

RADAUFHÄNGUNG VORNE
Teleskopfedergabel

RADAUFHÄNGUNG HINTEN
Schwinge mit zwei Federbeinen

REIFENDIMENSION VORNE
110/70-16

REIFENDIMENSION HINTEN
110/70-16

Abmessungen & Massen

EIGENGEWICHT FAHRBEREIT
120 kg

HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT
280 kg

LÄNGE x BREITE x HÖHE
1980 x 685 x 1150 mm

TANKINHALT
7 L

Fahrleistungen

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
90 km/h

KRAFTSTOFFVERBRAUCH*
2,6 L/100 km

CO₂-AUSSTOSS*
62 g/km

* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII

CUBERTINO





CUBERTINO

Kompromissloses Retro-Design trifft auf elektrische Power des 21. Jahrhunderts.

Mit dem bürstenlosen Elektromotor aus dem Hause Bosch ist auf die Cubertino jederzeit Verlass. Und mit einer Reichweite von bis zu 56 Kilometern hast du auch genug Ausdauer für deinen urbanen Alltag. Die Cubertino ist ein Bekenntnis zu zeitlosem Retro-Design und zeitgemäßer Elektro-Power.

Motor

TYP
Bürstenloser Gleichstrom-Elektromotor

MOTOR
Radnabenmotor

NENNSPANNUNG
60 V

NENNLEISTUNG
1,5 kW @ 442 min

MAX. DREHMOMENT
32 Nm @ 442 min

LEISTUNGSSTUFEN
1

Farben

 Graphite grey

 Glacier white

Akku

TYP
Lithium-Ionen (entnehmbar)

ANZAHL
1 Stück

NENNSPANNUNG
60 V

NENNKAPAZITÄT
26 Ah

KAPAZITÄT
1560 Wh

Fahrwerk

BREMSE VORNE
Mechanische Trommelbremse,
Bremsstrommel: Ø 110 mm

BREMSE HINTEN
Mechanische Trommelbremse,
Bremsstrommel: Ø 110 mm

RADAUFHÄNGUNG VORNE
Teleskopfedergabel

RADAUFHÄNGUNG HINTEN
Schwinge mit zwei Federbeinen

REIFENDIMENSION VORNE
70/90-17

REIFENDIMENSION HINTEN
80/90-17

Abmessungen & Massen

LÄNGE x BREITE x HÖHE
1895 x 680 x 1020 mm

SITZPLÄTZE
2

LEERGEWICHT (OHNE AKKU)
68 kg

AKKU
10 kg

EIGENGEWICHT FAHRBEREIT
78 kg

HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT
228 kg

Fahrleistungen

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
45 km/h

REICHWEITE
56 km

ENERGIEVERBRAUCH
37 Wh/km

STEIFÄHIGKEIT
15%



WHIZZ



WHIZZ

Die Whizz sorgt dafür, dass du dich nie wieder auf den Bus verlassen musst.

Mit ihrem 2000 Watt starken Bosch-Motor und dem herausnehmbaren Lithium-Akku bringt die Whizz genug Kraft und Ausdauer, um es locker mit deiner Stadt aufzunehmen. Verlass dich nicht auf den Bus, verlass dich auf die Whizz!

Motor

TYP
Bürstenloser Gleichstrom-Elektromotor von BOSCH

MOTOR
Radnabenmotor

NENNSPANNUNG
60 V

NENNLEISTUNG
2,0 kW @ 430 min

MAX. DREHMOMENT
45 Nm @ 430 min

LEISTUNGSTUFEN
3

Farben

 Night black

 Glacier white

Akku

TYP
Lithium-Ionen (entnehmbar)

ANZAHL
1 Stück

NENNSPANNUNG
60 V

NENNKAPAZITÄT
24 Ah

KAPAZITÄT
1440 Wh

Fahrwerk

BREMSE VORNE
Hydraulische Scheibenbremse, Brems Scheibe: Ø 200 mm

BREMSE HINTEN
Hydraulische Scheibenbremse, Brems Scheibe: Ø 190 mm

RADAUFHÄNGUNG VORNE
Teleskopfedergabel

RADAUFHÄNGUNG HINTEN
Schwinge mit zwei Federbeinen

REIFENDIMENSION VORNE
90/90-12

REIFENDIMENSION HINTEN
90/90-12

Abmessungen & Massen

LÄNGE x BREITE x HÖHE
1800 x 690 x 1150 mm

SITZPLÄTZE
2

LEERGEWICHT (OHNE AKKU)
78 kg

AKKU
9 kg

EIGENGEWICHT FAHRBEREIT
87 kg

HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT
237 kg

Fahrleistungen

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
45 km/h

REICHWEITE
46 km

ENERGIEVERBRAUCH
33 Wh/km

STEIFÄHIGKEIT
20 %



VOLT2



VOLTZ

Bringt den Spaß zurück auf die Straße.

In der Voltz arbeitet ein Bosch-Motor mit 2000 Watt, der Lithium-Akku ist herausnehmbar und schafft eine Reichweite von bis zu 49 Kilometern. Damit hast du genug Power und Ausdauer, um den Spaß wieder zurück auf die Straße zu bringen.

Motor

TYP
Bürstenloser, 3-Phasen Gleichstrom-Elektromotor

MOTOR
Radnabenmotor

NENNSPANNUNG
48 V

NENNLEISTUNG
2,0 kW @ 400 min

MAX. DREHMOMENT
47,5 Nm @ 400 min

LEISTUNGSSTUFEN
3

Farben

 Night black

 Glacier white

Akku

TYP
Lithium-Ionen (entnehmbar)

ANZAHL
1 Stück

NENNSPANNUNG
48 V

NENNKAPAZITÄT
26 Ah

KAPAZITÄT
1248 Wh

Fahrwerk

BREMSE VORNE
Hydraulische Scheibenbremse,
Brems Scheibe: Ø 180 mm

BREMSE HINTEN
Mechanische Trommelbremse,
Bremsstrommel: Ø 110 mm

RADAUFHÄNGUNG VORNE
Teleskopfedergabel

RADAUFHÄNGUNG HINTEN
Schwinge mit zwei Federbeinen

REIFENDIMENSION VORNE
3,00-10

REIFENDIMENSION HINTEN
3,00-10

Abmessungen & Massen

LÄNGE x BREITE x HÖHE
1690 x 675 x 1140 mm

SITZPLÄTZE
2

LEERGEWICHT (OHNE AKKU)
55 kg

AKKU
9 kg

EIGENGEWICHT FAHRBEREIT
64 kg

HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT
224 kg

Fahrleistungen

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
45 km/h

REICHWEITE
49 km

ENERGIEVERBRAUCH
30 Wh/km

STEIFÄHIGKEIT
15 %



VIZION

ELECTRIC 47



VIZION

Macht Action aus deinem Alltag.

Mit ihrer aggressiven Sitzposition und dem 3700 Watt starken Bosch-Motor gibt es keine langweiligen Fahrten mehr. Verlass dich auf die Leistung der Vizion und der Ampelstart gehört dir.

Motor

TYP
Bürstenloser 3-Phasen Gleichstrom-Elektromotor

MOTOR
Mittelmotor

NENNSPANNUNG
72 V

NENNLEISTUNG
3,7 kW @ 1800 min

MAX. DREHMOMENT
19,7 @ 1800 min

LEISTUNGSTUFEN
2

Farben

 Night black

 Glacier white

Akku

TYP
Lithium-Ionen (entnehmbar)

ANZAHL
1 Stück

NENNSPANNUNG
72 V

NENNKAPAZITÄT
26 Ah

KAPAZITÄT
1872 Wh

Fahrwerk

BREMSE VORNE
Hydraulische Scheibenbremse,
Brems Scheibe: Ø 220 mm

BREMSE HINTEN
Hydraulische Scheibenbremse,
Brems Scheibe: Ø 190 mm

RADAUFHÄNGUNG VORNE
Teleskopfedergabel

RADAUFHÄNGUNG HINTEN
Schwinge mit zwei Federbeinen

REIFENDIMENSION VORNE
110/70-12

REIFENDIMENSION HINTEN
120/70-12

Abmessungen & Massen

LÄNGE x BREITE x HÖHE
1760 x 810 x 1000 mm

SITZPLÄTZE
2

LEERGEWICHT (OHNE AKKU)
84 kg

AKKU
16 kg

EIGENGEWICHT FAHRBEREIT
100 kg

HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT
250 kg

Fahrleistungen

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
45 km/h

REICHWEITE
65 km

ENERGIEVERBRAUCH
35 Wh/km

STEIFÄHIGKEIT
35 %

COMING SOON

Graphite grey

Glacier white



400 WARRIOR



motron-motorcycles.com

KSR Group GbmH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die in diesem Katalog dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.
02/22

Dealer